

N° DOP-C1-1060B

**1 - VOLET COUPE-FEU****2 - Code d'identification :**

CF1H1V-EN / CF1H1VSY-EN / CF1H301V-EN / CF1H301VSY-EN / CF2H1V-EN / CF2H1VSY-EN

CF1H2V-EN / CF1H302V-EN / CF2H2V-EN

3 - Usage : Volets coupe-feu pour Établissement Recevant du Public**4 - Adresse :** PANOL

949 Avenue Saint Just
77000 VAUX LE PENIL

5 - Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 1**6 - Certificat de constance des performances :** n° 1812-CPD-1060**7 - Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances CF1H	Performances CF1H30	Performances CF2H	Spécifications techniques harmonisées
Conditions nominale de déclenchement/sensibilité aptitude à l'emploi pour un déclenchement automatique ou une intervention manuelle		AA multi		
Délai de réponse 'temps de réponse) : temps de fermeture		conforme		
Fiabilité de fonctionnement : cycles				EN 12101-8 :2011
Résistance au feu				
Durabilité : Cycles Fermeture au moment opportun et un délai correct	EI 60 S ($V_{ed} i \leftrightarrow 0$) 1500	EI 90 S ($V_{ed} i \leftrightarrow 0$) 1500	EI 120 S ($V_{ed} i \leftrightarrow 0$) 1500	

8 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point ci-dessus.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction : Stéphane PHILIPPE - Responsable R&D

Date et lieu de délivrance : le 06/11/2024 à MORTAGNE AU PERCHE.....

Signature