

PANOL

Efficacité & Performances Aérauliques

DÉSENFUMAGE



EQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4 1 À 4 BOUCLES

AVANTAGES

- Permet la gestion d'alarmes
- Signalisation visuelle et sonore
- Coupe automatique
- Réglable de 0 à 5 minutes
- Gestion de 1 à 4 boucles

WWW.PANOL.FR

ALARME DE TYPE 4 de 1 A 4 BOUCLES

APPLICATIONS

Le tableau de signalisation est destiné à être utilisé dans les établissements recevant du public selon la réglementation des articles L15 et L16 sur les SSI.

Il permet la gestion d'alarmes et fonctionne avec des déclencheurs manuels (DM).

Ce tableau permet une signalisation visuelle et sonore en façade.

L'alarme d'évacuation générale est de 5 minutes avec coupure automatique. L'alarme restreinte est réglable de 0 à 5 minutes lors de l'action sur un déclencheur manuel.

CARACTERISTIQUES

Son :conforme NF S 32-001 de classe b (>90 db)
Indice de protection : IP 40
Poids (avec emballage) :815 g
Alimentation: 230 V, 50 Hz +/- 10%
Batteries : Ni-MH - 600 mAh
GénéralisationTemporisation de l'alarme restreinte : 0 à 5 minutes
Puissance de la sortie de DS : ... 24 V - 500 mA pour les 2 lignes

Nombre de DM : pas de limite technique
Contact sec alarme (x2): 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C

Dimensions (mm): 265 x 150 x 53 - AbS V0 blanc
Résistance aux chocs : IK 07
Protection chocs électriques : classe II
Consommation au primaire : <10 mA
Autonomie : 24 H en veille + 5 mn en Alarme
Nombre de lignes de DS : 2
Longueur de la ligne de DS : 1000 m avec câble 2x2.5mm²
ou 500 m avec un câble 2x1.5mm²- R_A = 2.2 kOhm
Longueur de la ligne des DM : 1000 m - R_A = 1 kOhm
Température de stockage : -20°C, +70°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation



REF. U28500-1B : Equipement d'alarme de type 4 - 1 boucle



REF. U28500-2B : Equipement d'alarme de type 4 - 2 boucles



REF. U28500-4B : Equipement d'alarme de type 4 - 4 boucles

TABLEAU DE DESENFUMAGE



DMA-R - REF. U28053 : DM «ALARME» sans capot
REF. U28053-C : DM «ALARME» avec capot

REF. U28058 : Capot de protection



REF. U28104 : Diffuseur sonore



REF. U28310 : Flash lumineux